



ПРАЙС-ЛИСТ ингибиторы коррозии, очищающие составы для систем отопления

Наименование продукции	Цена, руб/кг	Область применения
Экологически и токсикологически безопасные концентраты ингибиторов коррозии серии СП-В для воды и паров воды: для систем из черных металлов СП-В-10-0 для систем из сплава железо-медь СП-В-12-0 для систем из сплава железо-алюминий СП-В-14-0	230 264 294	Защита от коррозии систем отопления и водоснабжения. Обеспечивает консервацию элементов системы при сливе воды на межсезонный период. Рекомендуемое содержание ингибитора коррозии СП-В в воде составляет от 2 до 5 кг на 100л воды в зависимости от области и цели применения.
Концентрат СП-ОМ	от 60 до 345	Для очистки внутренних поверхностей радиаторов, котлов и трубопроводов систем отопления. СП-ОМ сертифицирован для работы в теплообменном оборудовании на предприятиях пищевой промышленности.

Примечания:

1. Цены указаны по состоянию на 24.04.2012 г. на условиях самовывоза со склада в г.Москве.
2. Цена включает в себя НДС (18%) и стоимость тары.
3. ООО "Спектропласт" проводит контроль и корректировку состава и свойств теплоносителей в течение всего срока эксплуатации.